

—  
COMFORT  
FOR  
YOU

НАСТЕННЫЕ  
DC-ИНВЕРТОРНЫЕ  
СПЛИТ  
СИСТЕМЫ

—  
СЕРИЯ PREMIUM PRO

  
ALPICAIR

# DC-ИНВЕРТОР СЕРИЯ PREMIUM PRO

Тихие и эффективные инверторные кондиционеры AlpicAir серии PREMIUM PRO обеспечивают хороший внутренний климат в помещении, не затрачивая на это много энергии. Есть возможность выбора нескольких рабочих режимов, а LED дисплей обеспечит хороший обзор работы устройства.



 LED дисплей	 Хладагент R32	 Таймер	 Насыщение воздуха ионами
 Обслуживаемый фильтр	 Режим осушения	 Блокировка от детей	 Функция "I Feel**"
 Автоматический перезапуск	 Малошумная подача воздуха	 WIFI контроль	 Самодиагностика
 Режим экономный обогрев +8°C (Умная разморозка)	 Режим обогрева при низких наружных температурах	 3D поток воздуха	 Совместимость с мульти-сплит системой

МОДЕЛЬ	AWI/AWO-25HRDC1C	AWI/AWO-35HRDC1C	AWI/AWO-53HRDC1C	AWI/AWO-70HRDC1C
Мощность охлаждения, кВт	2,7 (0,5–3,6)	3,5 (0,7–4,0)	5,2 (1,3–6,6)	7,0 (1,9–8,9)
Мощность обогрева, кВт	3,0 (0,5–4,3)	3,7 (0,8–4,5)	5,3 (1,1–6,8)	7,4 (1,8–10,6)
Потребляемая мощность (режим охлаждения), кВт	0,8 (0,1-1,4)	1,1 (0,1–1,5)	1,5 (0,4–2,5)	1,9 (0,4–3,1)
Потребляемая мощность (режим обогрева), кВт	0,8 (0,2–1,5)	1,0 (0,2–1,5)	1,4 (0,4–2,6)	1,9 (0,4–3,8)
Питание, В/фаз/Гц	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Энергоэффективность охлаждения (SEER)	6.8	7.0	7.0	6.5
Энергоэффективность обогрева (SCOP)	4.1	4.0	4.0	4.0
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Расход воздуха на вентиляторе (Оч. Выс/Выс/Сред/Низ), м³/ч	610/540/440/390	680/560/450/390	800/650/570/470	1250/1000/900/750
Звуковое давление внутр. блока (L <sub>p</sub> ) (Оч/Выс/Выс/Сред/Низ), дБ(А)	40/35/30/26	42/35/30/26	45/41/35/31	48/42/37/33
Мощность давления (L <sub>p</sub> ) звука, дБ(А)	50	52	57	57
Размеры внутр. блока (ДхВхШ), мм	894×291×211	894×291×211	1017×304×221	1135×328×247
Размеры наружного блока (ДхВхШ), мм	782×540×320	848×596×320	965×700×396	965×700×396
Масса внутр. блока, кг	11.0	11.0	13.5	16.5
Масса наружного блока, кг	27.5	31.0	45.0	53.5
Хладагент	R32	R32	R32	R32
Максимальная длина соединительных труб (по горизонтали), м	15.0	20.0	25.0	25.0
Максимальная длина соединительных труб (по вертикали), м	10.0	10.0	10.0	10.0
Эксплуатационный режим (режим охлаждения), °C	-15 - +45	-15 - +45	-15 - +45	-15 - +45
Эксплуатационный режим (режим обогрева), °C	-22 - +24	-22 - +24	-22 - +24	-22 - +24

Показатели получены в ходе измерений в следующих условиях (ISO-T1). Охлаждение: внутренняя температура 27 °C DB, 19 °C WB, внешняя температура 35 °C DB. Обогрев: внутренняя температура 20 °C DB, внешняя температура 7 °C DB, 6 °C WB.

Изображения продуктов предоставлены исключительно в иллюстративных целях, продукты в действительности могут отличаться от изображений в каталоге.

V 3.15.0 \* Согласно нашей политике постоянного совершенствования мы оставляем за собой право изменять спецификации и дизайн без предварительного уведомления.  
www.alpicair.com

\*Функция "I Feel" - поддержание заданной пользователем температуры в точке нахождения пульта ДУ ( в помещении внутр. блока)