

DC inverter seinasplit mudelid (Premium)

Tehniline informatsioon

KOMPLEKTI MUDEL		AWI/AWO-53HPDC1C		
Elektritoide		230/1/50		V/ph/Hz
		Jahutus režiim	Kütte režiim	
Võimsus		5275 (1200–6200)	5570 (1100–6000)	W
Elektrivõimsus		1680 (380–2650)	1750 (350–2650)	W
Voolutugevus		7,43	7,80	A
Kasutegur (SEER/SCOP)		5,60	4,00	
Energia klass		A+	A+	
Niiskuse eemaldamine		1,8		L/h
Voolutugevus		11,8	11,8	A
Külmaaine		R410A (1300 g)		
SISEOSA MUDEL		AWI-53HPDC1C		
Ventilaatori õhuhulk	SHi/Hi/Med/Low	800/680/560/460		m³/h
Helirõhk (L _p)	SHi/Hi/Med/Low	45/40/37/32		dB(A)
Helivõimsus (L _w)	SHi/Hi/Med/Low	60/55/51/44		dB(A)
Seadme mõõtmed	W×H×D	865×305×215		mm
Seadme mõõtmed pakendiga	W×H×D	948×383×310		mm
Kaal	brutto/neto	15/12		kg
VÄLISOSA MUDEL		AWO-53HPDC1C		
Helivõimsus (L _w) / Helirõhk (L _p)		65/55		dB(A)
Kompressori tüüp		Rotary		
Kompressori mudel		QXA-B141zF030A		
Ventilaatori tüüp		Axial 1-fan		
Ventilaatori mootori võimsus		60		W
Seadme mõõtmed	W×H×D	955×700×396		mm
Seadme mõõtmed pakendiga	W×H×D	1029×750×458		mm
Kaal	brutto/neto	50,5/46		kg
Toruühendused	vedelik/gaas	1/4 - 1/2 (6,35 - 12,7)		koll (mm)
	kondensaad	16		mm
Maksimaalne toru pikkus	horisontaalne	25		m
	vertikaalne	10		m
Elektriühendus	siseosa&välisosa	4×1,5		mm²
	toide	3×2,5		mm²
Töötingimused	jahutus režiim	-25 - +43		°C
	kütte režiim	-25 - +24		°C

