

# FUJITSU

## AIRSTAGE

# KH-seeria

### Plasma õhupuhastussüsteem

Puhastab õhu tõhusalt, tagades tervisliku ja värsket siseõhu.

Sisseehitatud plasma õhupuhastustehnoloogia tagab ruumides puhta ja värsket õhu. Õhk, mis läbib siseosa, puhastatakse tänu elektrostaatilisele tolmu kogujale. Õietolm, kodutolm ja muud pisikesed saasteained eemaldatakse staatilise elektri abil, luues tervislikuma elukeskkonna.

### Sisseehitatud traadita LAN-adapter

Kaugjuhtimise võimalus teie nutitelefoni või tahvelarvuti kaudu, et hoida oma kodu alati soovitud temperatuuril.

### Esteetiline ja kompaktne välimus

Elegantne disain, mis sobib igasse interjööri. Valida saab kahe erineva värvitooni vahel: klassikaline valge ja modernne grafiit, et leida sobiv lahendus just teie kodu jaoks.

### Nädalataimer

Planeerides kütmist ette, on võimalik säästa energiat ja hoida kodu alati soovitud temperatuuril.

### Võimas kütmine -30 °C juures


Tagab sooja toa isegi karmi pakasega.

### Vaikne töö ja mugav õhuvool

Rahulik kodukeskkond ilma segava müra.



# Siis, kui ainult parim on piisav!



Siseosa / Tume



Siseosa / Hele



Välisosa

MUDEL	SISEOSA		ASEH09KHCBN	ASEH12KHCBN	ASEH14KHCBN
	VÄLISOSA		AOEH09KHCBN	AOEH12KHCBN	AOEH14KHCBN
<b>TEHNILISED ANDMED</b>					
Jõudlus (min-max)	Küte	kW	3,20 (0,70...7,70)	4,00 (0,70...8,40)	5,40 (0,8...9,00)
	Jahutus	kW	2,50 (0,70...4,20)	3,40 (0,70...5,10)	4,20 (0,80...5,90)
Voolutarve	Küte	kW	0,54	0,74	1,11
	Jahutus	kW	0,42	0,68	0,88
Tõhususkoeffitsent	Küte	SCOP/COP	5,30 / 5,93	5,30 / 5,41	5,30 / 4,86
	Jahutus	SEER/EER	10,90 / 5,95	10,60 / 5,15	9,90 / 4,77
Energiaatõhususklass	Küte (keskmine)		A+++	A+++	A+++
	Jahutus		A+++	A+++	A+++
P <sub>design</sub> (-10 °C)	Küte	kW	2,5	3,6	4,2
P <sub>design</sub> (+35 °C)	Jahutus	kW	2,5	3,5	4,2
Siseosa mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus)			mm	295 x 894 x 280	295 x 894 x 280
Välisosa mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus)			mm	632 x 799 x 290	716 x 820 x 315
Helirõhk sees (küte)			dB(A)	19 / 32 / 36 / 44	19 / 32 / 36 / 45
Helirõhk väljas			dB(A)	44	49
Siseosa kaal			kg	14,5	14,5
Välisosa kaal			kg	39	42
<b>PAIGALDUSANDMED</b>					
Elektritoide			230 V, 50 Hz, 1 faas	230 V, 50 Hz, 1 faas	230 V, 50 Hz, 1 faas
Freonitorustiku max lubatud pikkus			m	20	20
Freonitorustik			mm	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52
Külmaaine				R32	R32
Tööpiirkond	Küte	°C	-30...+24	-30...+24	-30...+24
	Jahutus	°C	-10...+50	-10...+50	-10...+50
Garantii			aastat	2	2

**KH-seeria on loodud neile, kes ei lepi vähemaga, kui ainult parim.** Täiuslik soojuste, energiatõhususe ja mugavuse kombinatsioon.

**KH-seeria on vastupidav ja on loodud taluma ka kõige karmimaid ilmastikutingimusi.**

**Aegumatu ilu ja stiilne välimus** sobivad ideaalselt igasse interjööri.

**Soojuspumbad on varustatud uusima WiFi-mooduliga, mis võimaldab juhtida seadet mugavalt ja lihtsalt nutitelefoni kaudu.** Nii saab kontrollida soojuspumpa kust iganes, andes täieliku vabaduse oma kodu kliimat juhtida.

SCOP  
**5,30**  
A+++

SEER  
**10,90**  
A+++

**Väga võimas isegi -25 °C juures**

MUDEL	7 °C	-15 °C	-25 °C	-30 °C
ASEH09KHCBN	7,70 kW	4,90 kW	4,00 kW	3,24 kW
ASEH12KHCBN	8,40 kW	6,10 kW	4,60 kW	3,83 kW
ASEH14KHCBN	9,00 kW	7,10 kW	5,40 kW	4,43 kW

Maksimaalne küttevõimsus

**FUJITSU**

**AIRSTAGE**